

# EROGATORE FULL



ACQUA A TEMPERATURA AMBIENTE



ACQUA GASSATA



ACQUA FREDDA

Gli erogatori sono compatti ed eleganti, permettono di avere sempre a disposizione una microfiltrazione di acqua naturale fredda o a temperatura ambiente e gasata. La sua installazione è semplice ed adattabile alle varie esigenze. La silenziosità è la loro caratteristica principale permettendo di essere collocati in qualsiasi ambiente.

## SPECIFICHE TECNICHE

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	220-230V – 50 Hz – monofase
POTENZA ASSORBITA MASSIMA	150 W – 0.68A
CLASSE CLIMATICA	SN
TEMPERATURA AMBIENTALE DI ESERCIZIO	10-32 °C
COMPRESSORE POTENZA ASSORBITA	Ermetico 65W
GAS REFRIGERANTE QUANTITA'	R134a 40G
CONDENSAZIONE ARIA VENTILATA	SI
TIPO POMPA ACQUA	Membrana
SISTEMA DI GASATURA	Saturatore 4L
TEMPERATURA MIN INGRESSO ACQUA	5 °C
TEMPERATURA MAX INGRESSO ACQUA	20 °C
TEMPERATURA ACQUA EROGATA	Regolabile da 4 °C a 8 °C
PRODUZIONE ACQUA FREDDA E GASSATA	16 L/h; $\Delta t = 10\text{ °C}$ (temp. Ambiente 25°C – Umidità 75%)
PRESSIONE DI ESERCIZIO IMPIANTO IDRICO MIN – MAX	150 – 400 kPa (1.5 – 4 bar)
SERBATOIO ACQUA CAPACITA'	INOX AISI 316L – 4 l
DISPOSITIVO ANTIALLAGAMENTO	Elettrovalvola di sicurezza In ingresso acqua
PRESSIONE DI ESERCIZIO ANIDRIDE CARBONICA (CO <sub>2</sub> ) MIN - MAX	350 – 600 kPa (3.5 – 6 bar)
PESO NETTO	16 kg
DIMENSIONI	240x420x370 mm
ACCESSORI A CORREDO	Kit di allacciamento
LIVELLO DI PRESSIONE SONORA	48 Db (A)
LIVELLO DI POTENZA SONORA	62 Db (A)
TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAGGIO	2 °C
MAX ALTEZZA CARAFFA UTILIZZABILE	22 cm
ASSORBIMENTO – STAND BY	1.38 W
ASSORBIMENTO – COMPRESSORE ON	75 W
ASSORBIMENTO – EROGAZIONE	13 W